

遠赤外線ヒーター（コーナー設置タイプ）仕様

[灯油仕様]

管数 (本)	定格入力 (kW)<kcal/h>	灯油消費量 (ℓ/h)	消費電力 50/60Hz(W)	外形寸法(mm) 長さ[L]×幅[W]×高さ[H]	製品重量 (kg)	排気筒 口径
3	20.3 17,500	2.10	150/150	4,600×430×500	145	102Φ
3	22.1 19,000	2.30	150/150	5,300×430×500	160	102Φ
3	25.0 21,500	2.60	150/150	6,000×430×500	185	102Φ
3	29.1 25,000	3.00	150/150	6,900×430×500	210	102Φ
3※1	34.9 30,000	3.60	150/150	7,600×430×500	225	102Φ
5	18.0 15,500	1.90	150/150	3,900×430×500	135	102Φ
5	22.1 19,000	2.30	150/150	4,600×430×500	150	102Φ
5	25.0 21,500	2.60	150/150	5,300×430×500	170	102Φ
5	29.1 25,000	3.00	150/150	6,000×430×500	200	102Φ
3	20.3 17,500	2.10	150/150	4,600×430×500	145	102Φ
3	22.1 19,000	2.30	150/150	5,300×430×500	160	102Φ
3	25.0 21,500	2.60	150/150	6,000×430×500	185	102Φ
3	29.1 25,000	3.00	150/150	6,900×430×500	210	102Φ
3※2	34.9 30,000	3.60	150/150	7,600×430×500	225	102Φ
5	18.0 15,500	1.90	150/150	3,900×430×500	135	102Φ
5	22.1 19,000	2.30	150/150	4,600×430×500	150	102Φ
5	25.0 21,500	2.60	150/150	5,300×430×500	170	102Φ
5	29.1 25,000	3.00	150/150	6,000×430×500	200	102Φ

遠赤外線ヒーター（コーナー設置タイプ）仕様

[ガス（LPG・13A）仕様]

管数 (本)	定格入力 (kW)<kcal/h>	灯油消費量 (ℓ/h)	消費電力 50/60Hz(W)	外形寸法(mm) 長さ[L]×幅[W]×高さ[H]	製品重量 (kg)	排気筒 口径
3	22.1 19,000	1.58 1.77	150/150	4,600×430×500	145	102Φ
3	24.4 21,000	1.75 1.95	150/150	5,300×430×500	160	102Φ
3	27.9 24,000	2.00 2.23	150/150	6,000×430×500	185	102Φ
3	32.6 28,000	2.33 2.60	150/150	6,900×430×500	200	102Φ
3 ※1	34.9 30,000	2.50 2.79	150/150	7,600×430×500	215	102Φ
5	19.8 17,000	1.42 1.58	150/150	3,900×430×500	135	102Φ
5	24.4 21,000	1.75 1.95	150/150	4,600×430×500	150	102Φ
5	27.9 24,000	2.00 2.23	150/150	5,300×430×500	170	102Φ
5	32.6 28,000	2.33 2.60	150/150	6,000×430×500	190	102Φ
3	22.1 19,000	1.58 1.77	150/150	4,600×430×500	145	102Φ
3	24.4 21,000	1.75 1.95	150/150	5,300×430×500	160	102Φ
3	27.9 24,000	2.00 2.23	150/150	6,000×430×500	185	102Φ
3	32.6 28,000	2.33 2.60	150/150	6,900×430×500	200	102Φ
3 ※2	34.9 30,000	2.50 2.79	150/150	7,600×430×500	215	102Φ
5	19.8 17,000	1.42 1.58	150/150	3,900×430×500	135	102Φ
5	24.4 21,000	1.75 1.95	150/150	4,600×430×500	150	102Φ
5	27.9 24,000	2.00 2.23	150/150	5,300×430×500	170	102Φ
5	32.6 28,000	2.33 2.60	150/150	6,000×430×500	190	102Φ

※1 天吊タイプ ※2 壁掛タイプ

ご注意

(1) 電源は単相AC100Vです。

(2) 灯油接続口は、1/4フレア継手、ガス接続口は、15Aソケットです。

(3) 排気筒が長くなると結露が発生しますので断熱工事が必要です。

(4) 上記の数値に対し、定格入力は±10%、灯油および燃料消費量は±10%、消費電力は±15%の誤差が生じる可能性があります。