

遠赤外線ヒーター（天井吊下げタイプ）仕様

[灯油仕様]

管数 (本)	定格入力 (kW)<kcal/h>	灯油消費量 (ℓ/h)	消費電力 50/60Hz(W)	外形寸法(mm) 長さ[L]×幅[W]×高さ[H]	製品重量 (kg)	排気筒 口径
3	18.0 15,500	1.90	150/150	4,190×660×350	85	102Φ
3	20.3 17,500	2.10	150/150	5,400×660×350	100	102Φ
3	22.1 19,000	2.30	150/150	5,400×660×350	100	102Φ
3	25.0 21,500	2.60	150/150	6,650×660×350	120	102Φ
3	29.1 25,000	3.00	150/150	7,860×660×350	140	102Φ
3	34.9 30,000	3.60	150/150	9,070×660×350	150	102Φ
5	18.0 15,500	1.90	150/150	2,980×660×350	75	102Φ
5	20.3 17,500	2.10	150/150	4,190×660×350	90	102Φ
5	25.0 21,500	2.60	150/150	5,400×660×350	110	102Φ
5	29.1 25,000	3.00	150/150	5,400×660×350	115	102Φ

[ガス（LPG・13A）仕様]

管数 (本)	定格入力 (kW)<kcal/h>	灯油消費量 (ℓ/h)	消費電力 50/60Hz(W)	外形寸法(mm) 長さ[L]×幅[W]×高さ[H]	製品重量 (kg)	排気筒 口径
3	19.2 16,500	1.38 1.53	150/150	4,190×660×350	85	102Φ
3	22.1 19,000	1.58 1.77	150/150	5,400×660×350	100	102Φ
3	24.4 21,000	1.75 1.95	150/150	5,400×660×350	100	102Φ
3	27.9 24,000	2.00 2.23	150/150	6,650×660×350	115	102Φ
3	32.6 28,000	2.33 2.60	150/150	7,860×660×350	130	102Φ
3	34.9 30,000	2.50 2.79	150/150	9,070×660×350	145	102Φ
5	19.2 16,500	1.38 1.53	150/150	2,980×660×350	75	102Φ
5	22.1 19,000	1.58 1.77	150/150	4,190×660×350	90	102Φ
5	27.9 24,000	2.00 2.23	150/150	5,400×660×350	110	102Φ
5	32.6 28,000	2.33 2.60	150/150	5,400×660×350	110	102Φ

ご注意

- (1) 電源は単相AC100Vです。
- (2) 灯油接続口は、1/4フレア継手、ガス接続口は、15Aソケットです。
- (3) 排気筒が長くなると結露が発生しますので断熱工事が必要です。
- (4) 上記の数値に対し、定格入力は±10%、灯油および燃料消費量は±10%、消費電力は±15%の誤差が生じる可能性があります。